


額定輸入轉數		1400 rpm		常用适配功率（非标可定制）				安裝方位				<div>請注意:</div> <div>1. 所有數據(PDF, CAD, 3D)變更時, 我們不做通知。</div> <div>注: 選擇合適的速比和安裝方位 在選擇的位置打√ 如需定制可联系我司</div>				<div>客戶簽字</div> <div>Customer's Signature</div>		<div>公司名稱</div> <div>Company name</div>		<div>鋒樺傳動科技(江蘇)有限公司 鋒樺傳動設備(上海)有限公司 台灣鋒樺科技有限公</div>	
最大輸入轉數		3000 rpm		輸入孔11		適合功率0.12KW-0.18KW电机		輸入孔14		適合功率0.25KW-0.37KW电机											
使用溫度		-5℃ ~ +40℃		輸入孔14		適合功率0.25KW-0.37KW电机		輸入孔19		適合功率0.55KW-0.75KW电机											
潤滑方式		油潤滑		輸入孔19		適合功率0.55KW-0.75KW电机		輸出孔徑		025鍵8											
重量		≈3.8kg		輸出孔徑		025鍵8															
速比		5 7.5		10 15 20 25		30 40 50 60 80 100		設計 Design		呂云峰		服務熱線 Service hotline		400-8040-668 / QQ:4008040668							
輸出扭矩(N.m)		23 33		42 58 81 71		81 101 80 89 72 60		審核 Checked		李 东		網址/郵箱Website/email		www.fht.tw / www.3fgearmotor.com fht@fht.tw / sales@3fgearmotor.com							
最大輸出扭矩(N.m)		46 66		84 116 162 142		162 202 160 178 144 120		日期 Date		2026-01-07		電話/傳真Tel./Fax		021-39948832 /021-39948836							