




額定輸入轉數		1400 rpm		常用适配功率（非标可定制）				安裝方位				<div>請注意:</div> <div>1. 所有数据(PDF, CAD, 3D)變更時, 我們不做通知。</div> <div>注: 选择合适的速比和安裝方位 在選擇的位置打√ 如需定制可联系我司</div>							
最大輸入轉數		3000 rpm		輸入孔19		適合功率550W-750W电机													
使用溫度		-5℃ ~ +40℃		輸入孔24		適合功率1.1KW-1.5KW电机													
潤滑方式		油潤滑		輸入孔28		適合功率2.2KW-4KW电机													
重量		≈13.0kg		輸出孔徑		Ø38鍵10(非标)								客戶簽字 Customer's Signature		公司名稱 Company name		<div> <b>鋒樺</b> 鋒樺傳動科技(江蘇)有限公司 鋒樺傳動設備(上海)有限公司 台灣 鋒樺 科技 有 限 公 司</div>	
速比		5      7.5		10      15      20      25		30      40      50      60      80      100		設計 Design		呂云峰		服務熱線 Service hotline		400-8040-668 / QQ:4008040668					
輸出扭矩(N.m)		/      180		240      345      450      420		479      433      492      424      365      302		審核 Checked		李 东		網址/郵箱Website/email		www.fht.tw / www.3fgearmotor.com fht@fht.tw / sales@3fgearmotor.com					
最大輸出扭矩(N.m)		/      360		480      690      900      840		958      866      984      848      730      604		日期 Date		2026-01-09		電話/傳真Tel./Fax		021-39948832 / 021-39948836					