



額定輸入轉數	1400 rpm		常用适配功率（非标可定制）				<div>安裝方位</div> 				<div>請注意:</div> <div>1. 所有數據(PDF, CAD, 3D)變更時，我們不做通知。</div> <div>注：選擇合適的速比和安裝方位</div> <div>在選擇的位置打√</div> <div>如需定制可聯繫我司</div>				<div>客戶簽字</div> <div>Customer's Signature</div>		<div>公司名稱</div> <div>Company name</div>		<div> 鋒樺傳動科技(江蘇)有限公司</div> <div>鋒樺傳動設備(上海)有限公司</div> <div>台灣鋒樺科技有 限 公 司</div>		
最大輸入轉數	3000 rpm		輸入孔24	適合功率1.1KW-1.5KW电机																	
使用溫度	-5℃ - +40℃		輸入孔28	適合功率2.2KW-4KW电机																	
潤滑方式	油潤滑		輸入孔38	適合功率5.5W-7.5W电机																	
重量	≈42.5kg		輸出孔徑	Ø42鍵12																	
速比	5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100	設計 Design	呂云峰	服務熱線 Service hotline	400-8040-668 / QQ:4008040668					
輸出扭矩(N.m)	/	340	450	660	638	647	573	485	757	648	548	472	審核 Checked	李 东	網址/郵箱Website/email	<a href="http://www.fht.tw">www.fht.tw</a> / <a href="http://www.3fgearmotor.com">www.3fgearmotor.com</a> <a href="mailto:fht@fht.tw">fht@fht.tw</a> / <a href="mailto:sales@3fgearmotor.com">sales@3fgearmotor.com</a>					
最大輸出扭矩(N.m)	/	680	900	1320	1276	1294	1146	970	1514	1296	1096	944	日期 Date	2026-01-09	電話/傳真Tel./Fax	021-39948832 / 021-39948836					