



- 安装注意事项
1. 本产品应放在干燥的环境中保管
 2. 若放在室外或有潮气的场所保管时，应装入箱内用塑料袋严密包裹，以免受雨淋或外气的侵蚀。
 3. 本产品为精密件，安装时应小心装入，严禁敲打。并用扭力扳手对孔位螺栓进行锁紧。

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|----------------------|--|
| 客户签字 Customer's Signature | 速比 Ratio | 15-200 | 运转效率 Transmission Efficiency | 90% | 扭转刚性 Torsional Rigidity | 50 Nm/arcmin | 公司名称 Company name |  锋桦® 锋桦传动科技(江苏)有限公司 锋桦传动设备(上海)有限公司 台湾锋桦科技有限公司 |
| | 额定扭矩 Rated Torque | 450-590N·m | 精度寿命 Service Life | 21000Hrs | 容许径向力Max Radial Force | 9400 N | | |
| | 最大扭矩 Max.Torque | 1350-1770N·m | 噪音 Noise | 70dB | 容许轴向力Max Axial Force | 4700 N | 图名 Drawing name | 行星减速机Planetary gearbox: PAR142-L2-S2-P1 |
| | 额定输入转速 Rated Input speed | 2500rpm | 环境温度 Enviromental Temperature | -15°~+90° | 设计 Design: | 刘建勇 | 服务热线 Service hotline | 400-8040-668 / QQ:4008040668 |
| | 最大输入转速 Max.inputspeed | 4500rpm | 惯量 Inertia | 6.25-6.84kg·cm² | 复核 Recheck: | | 网址/邮箱Website/email | www.fht.tw / www.3fgearmotor.com fht@fht.tw / sales@3fgearmotor.com |
| | 回程间隙 Backlash | ≤8arcmin | 重量 Weight | 27.5Kg | 日期 Date: | 2025/02/15 | 电话/传真Tel./Fax | 021-39948832 /021-39948836 |

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期